Productos Jafep, S.L.
Carretera de Barrax, s/n (Frente Estación Ferrocarril)
Tel.: +34 967 44 05 96 • **Fax:** +34 967 44 26 12
Apartado de correos nº 70
02630 La Roda (AB) **España**







022460 REVESTIMIENTO LISO PETREX 5 HR

Información Técnica

DESCRIPCION

Revestimiento liso acrílico para exteriores. Impermeable. De gran resistencia a la intemperie, al salitre y a la abrasión. Aditivado con hidrofugantes al polisiloxano que le confieren un efecto hidrorrepelente y facilita al mismo tiempo la permeabilidad al vapor de agua

CARACTERISTICAS TECNICAS

Naturaleza: Copolímeros acrílicos y polisiloxanos.
Color: Blanco y todos los colores por encargo
Aspecto: Mate
Peso Especifico: 1.6 ± 0,5 gr./ cm^3
Resistencia al frote en húmedo:

- $\geq$ 10000 ciclos o dobles pasadas (DIN 53778)
- Clase 3 (ISO 11998)

Secado: 30 minutos aproximadamente. Repintado en unas 5 h.
Diluyente: Agua
Aplicación: Brocha, rodillo, pistola o airless (ajustando viscosidad)
Rendimiento: De 7 a 12 m^2/L. (según superficies). Acabado estandar: 5 m2 / L.
Tinción: Colorantes JAFEP

APLICACION

Para la decoración y protección exterior: Fachadas, patios, paredes exteriores, etc.,con un magnífico acabado de calidad, lavabilidad y rendimiento insuperables.

MODO DE EMPLEO

Sobre fachadas y paramentos externos limpias y secas, exentas de óxido y grasa, restos de pintura en mal estado o salitre
- Directamente, diluyendo hasta 20% para la primera capa. A continuación se aplica la segunda mano con una ligera dilución.
En repintados: Eliminar la pintura en mal estado mediante agua a presión y realizar las reparaciones precisas. En caso de presencia de mohos eliminar con lejía y aclara y secar.

En general se recomienda:
- No aplicar a temperaturas inferiores a 5º C.
- No aplicar si se prevé lluvia
- No exponer los envases a temperaturas extremas.





Productos Jafep, S.L.
Carretera de Barrax, s/n (Frente Estación Ferrocarril)
Tel.: +34 967 44 05 96 • **Fax:** +34 967 44 26 12
Apartado de correos nº 70
02630 La Roda (AB) **España**







PRESENTACION

Envases metálicos de: 15 litros

La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario pero no ofrece garantía. Para información relativa a seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de Datos de Seguridad.

